

AC – DC medical adapter  
DTM110- C8 110W, Class II



## TDK-Lambda

### Produkt-Merkmale

- Medizinische Zulassung nach IEC/EN 60601-1 (3. Ausgabe) & IEC/EN 60601-1-2 (4. Ausgabe)
- Eingangs - Ausgangsisolation 4kVAC
- Berührungsstrom kleiner als 100 $\mu$ A
- Erfüllt DOE Level VI und EU Tier 2

### Spezifikationen

- 105/110 Watt, Ausgangsspannungsabhängig
- 90 – 264 VAC weiter Eingangsspannungsbereich, IEC60320-C8 Stecker
- 12, 15, 19, 24, 28, 36, und 48V DC Modelle
- Ausgangsstecker 4 pol. DIN, weitere verfügbar

### Typische Einsatzbereiche

- Kliniken, zahntechnische, medizinische und gesundheitstechnische Ausrüstungen
- Patientenüberwachung
- Bildgebende Geräte
- Diagnostische Anwendungen

### Product Highlights

- Medical approval IEC/EN60601-1 (3<sup>rd</sup> Edition & IEC/EN60601-1-2 (4<sup>th</sup> Edition)
- Input to Output isolation 4kVAC
- Touch current less than 100 $\mu$ A
- Meets DOE level VI and EU Tier 2

### Key Specifications

- 105/110W, depending on output voltage
- 90 – 264VAC wide input voltage, IEC60320-C8 connector
- 12, 15, 19, 24, 28, 36 and 48V DC models
- Output cable 4 pin DIN, others available

### Typical Applications

- Hospital, Dental, Clinical and Healthcare Equipment
- Monitoring
- Imaging
- Diagnostic applications